

Q8 Marine T 55 HT

Descrizione

Olio cilindri per motori diesel 2 tempi

Applicazioni

Q8 Marine T 55 HT è un olio cilindri ad alte prestazioni caratterizzato da una viscosità SAE 50 ed un TBN pari a 55 mg KOH/g. E' particolarmente indicato per la lubrificazione dei cilindri dell'ultima generazione di motori diesel navali (low speed) 2 tempi dell'ultima generazione, che bruciano combustibili residuali con un contenuto di zolfo compreso tra 1 e 3,5% e operano in presenza di elevate potenze specifiche, alte pressioni e temperature ed elevati carichi termici. Soddisfa i requisiti dei Costruttori, offrendo un ampio margine di sicurezza nell'utilizzo di fuels con diverse caratteristiche.

Raccomandazioni

- **Q8 Marine T 55 HT** è stato appositamente formulato per la lubrificazione dei cilindri nei motori diesel 2 tempi testacroce che bruciano combustibile residuale a medio - alto tenore di zolfo.
- **Q8 Marine T 55 HT** eccede le specifiche dei principali costruttori e dei motori più moderni, anche ad alta potenza specifica ed ad elevati carichi termici

Specifiche

- TBN: 55 mg KOH/g

Vantaggi

- Eccellente potere lubrificante in ogni condizione di utilizzo
- Forti proprietà antiusura, antiruggine ed anticorrosione anche in presenza di HFO a basso o medio contenuto di Zolfo
- Previene la formazione di depositi sui punti critici dei pistoni, che possono formarsi quando si usano prodotti con TBN 70, caratterizzati da un contenuto molto elevato di ceneri solfatate
- Grande stabilità termica e ossidativa nel tempo, sia nelle casse di servizio che in quelle di stoccaggio
- Eccezionale pulizia del motore, assenza di depositi, morchie e lacche
- Pienamente compatibile con i principali lubrificanti di pari caratteristiche disponibili sul mercato

Proprietà

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Viscosità		SAE	50
Densità, 20 °C	D 4052	Kg/dm ³	0,925
Viscosità cinematica, 40 °C	D 445	mm ² /s	222
Viscosità cinematica, 100 °C	D 445	mm ² /s	19,8
Indice di viscosità	D 2270	-	102
Punto di infiammabilità (C.O.C.)	D 92	°C	268
Punto di congelamento	D 97	°C	-9
Total Base Number	D 2896	mg KOH/g	55

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 201510

Conqord Oil Srl

Via Volpedo, 2 15050 Castellar Guidobono (AL) - Italia
Tel. (+39) 02.90595.1 – Email: Q8Marinetechsupport@q8.it