

Q8 OUTBOARD 4T

Descrizione

Q8 Outboard 4T SAE 10W40 è un lubrificante di elevatissima qualità, specifico per motori fuoribordo 4 tempi marini appartenenti all'ultima generazione di propulsori. La speciale formulazione, sviluppata su una tecnologia modernissima, differisce dai classici oli 4T dedicati all'autotrazione ed in particolare offre una eccellente protezione nei confronti di ruggine e ossidazione.

Applicazioni

Q8 Outboard 4T è stato appositamente messo a punto per garantire la massima protezione e lubrificazione dei motori fuoribordo 4T marini. E' in grado di superare al meglio ogni problema legato all'umidità e alle partenze a freddo.

Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- ACEA A3/B4
- API SL

Proprietà e prestazioni

Q8 Outboard 4T è formulato con un insieme di additivi selezionatissimi che assicurano una perfetta pulizia della camera di combustione, eliminando i problemi di depositi e morchie.

Q8 Outboard 4T:

- Garantisce una straordinaria protezione dei cilindri contro l'usura
- Assicura una eccezionale fluidità e un ottimo potere lubrificante alle basse temperature, che lo rende idoneo all'uso anche in climi rigidi.
- Offre una eccellente protezione contro la ruggine e la corrosione.

Caratteristiche medio indicative

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Viscosità		SAE	10W-40
Densità, 20 °C	D 4052	Kg/dm ³	867
Viscosità cinematica, 40 °C	D 445	mm ² /s	100
Punto di congelamento	D 97	°C	-35
Punto di infiammabilità	D 92	°C	225
Colore			bruno

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 201602

Conqord Oil Srl

Via Volpedo, 2 15050 Castellar Guidobono (AL) - Italia
Tel. (+39) 02.90595.1 – Email: Q8Marinetechsupport@q8.it