

Q8 OUTBOARD

Descrizione

Q8 Outboard è un olio di alta qualità specifico per la preparazione di miscele da usarsi nei motori fuoribordo marini a due tempi e in tutti i motori 2T raffreddati ad acqua. Normalmente la percentuale consigliata dai Costruttori è pari al 2-4%.

Applicazioni

Q8 Outboard è stato appositamente messo a punto per una lubrificazione ottimale dei motori fuoribordo 2T marini raffreddati ad acqua, ed è in grado di superare al meglio i problemi dovuti all'umidità e alle partenze a freddo.

Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- NMMA TC-W3 Re-certification no.: RL-51030
- SAE J 1536 Miscibilità / Fluidità Grado 3

Proprietà e prestazioni

Q8 Outboard è formulato con uno speciale pacchetto di additivi senza ceneri (ashless) tale da garantire una perfetta pulizia del motore eliminando i problemi di imbrattamento delle candele e i fenomeni di preaccensione.

L'assenza di ceneri previene il bloccaggio delle fasce elastiche e la formazione di depositi sulle luci di scarico.

Q8 Outboard:

- Garantisce una elevata protezione dei cilindri contro l'usura
- Assicura una notevole fluidità e un ottimo potere automiscelante alle basse temperature, che lo rende idoneo all'uso anche in climi rigidi, su motori a lubrificazione separata e non
- Offre una eccellente protezione contro la ruggine e la corrosione.

Caratteristiche medio indicative

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Densità, 20 °C	D 4052	Kg/dm ³	870
Viscosità cinematica, 40 °C	D 445	mm ² /s	40
Punto di congelamento	D 97	°C	-35
Punto di infiammabilità	D 92	°C	85
Colore			Blu

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 201602

Conqord Oil Srl

Via Volpedo, 2 15050 Castellar Guidobono (AL) - Italia
Tel. (+39) 02.90595.1 – Email: Q8Marinetechsupport@q8.it