

Q8 REMBRANDT EP

Descrizione

Q8 REMBRANDT EP è una serie di grassi multifunzionali al litio con caratteristiche EP (Estreme Pressioni) per applicazioni industriali e automobilistiche, raccomandati principalmente per la lubrificazione dei cuscinetti piani ed a rotolamento.

Applicazioni

Q8 REMBRANDT EP è raccomandato per la lubrificazione di cuscinetti piani ed a rotolamento, altamente caricati, impiegati in impianti industriali, automezzi pesanti, macchine movimento terra, macchine agricole, ecc..

Proprietà e prestazioni

Q8 REMBRANDT EP presenta eccellente resistenza nei confronti di carichi e urti, ottima stabilità meccanica in esercizio (mantenendo la giusta consistenza anche dopo una azione di spappolamento prolungata) e valida protezione antiruggine.

Ottima è anche la protezione antiusura verso cuscinetti operanti sotto carico ed a condizioni di temperatura normali o elevate.

Q8 REMBRANDT EP 0 e **00** sono grassi morbidi che trovano impiego nella lubrificazione di riduttori in carter chiuso o nella lubrificazione centralizzata di impianti dotati di tubazioni di piccolo diametro.

Q8 REMBRANDT EP 1 è dedicato normalmente a sistemi centralizzati.

Q8 REMBRANDT EP 2 è utilizzato su cuscinetti piani o a rotolamento, con applicazione manuale o mediante ingrassatore.

Caratteristiche medio indicative

Proprietà		Litio	Litio	Litio	Litio
Tipo di sapone					
Consistenza	NLGI	00	0	1	2
Colore		Bruno	Bruno	Bruno	Bruno
Punto di goccia	°C	170	180	>180	>180
Penetrazione	mm/10	400-430	355-385	310-340	265-295

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 201602

Conqord Oil Srl

Via Volpedo, 2 15050 Castellar Guidobono (AL) - Italia

Tel. (+39) 02.90595.1 – Email: q8oils@conqordoil.it