

## Q8 T 520 15W-40

### Descrizione

**Q8 T 520 SAE 15W-40** è un lubrificante multigrado di qualità per motori diesel di veicoli commerciali e macchine da cantiere operanti in moderate e gravose condizioni di esercizio. Può essere utilizzato anche in presenza di flotte miste (benzina e diesel). Impiega un moderno pacchetto detergente / disperdente particolarmente stabile nel tempo, fornendo ottime prestazioni in esercizio.

### Applicazioni

**Q8 T 520 SAE 15W-40** è un olio del tipo SHPDO (Super High Performance Diesel Oil) sviluppato per motori diesel aspirati e turbocompressi di elevate prestazioni.

Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- ACEA A2/B2/E2
- API CG-4/SJ/CF
- MB 228.1
- VOLVO VDS
- MAN 271
- MTU Type 1

### Proprietà e prestazioni

- Olio che può essere considerato “universale” nelle flotte miste, riduce i costi di stoccaggio e movimentazione, limitando i rischi di utilizzare un olio sbagliato.
- Consente lunghe percorrenze riducendo i costi di manutenzione dell'automezzo.
- Prolunga la durata del motore e lo mantiene pulito ed efficiente.
- Assicura buone caratteristiche di scorrevolezza a freddo e protegge il motore da usure anche in condizioni di alta temperatura.
- Utilizza un selezionato pacchetto di additivi a basso contenuto di ceneri.
- Protegge da ruggine, corrosione ed ossidazione.

### Caratteristiche medio indicative

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Viscosità		SAE	15W-40
Densità, 20 °C	D 4052	Kg/dm <sup>3</sup>	880
Viscosità cinematica, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	110
Viscosità cinematica, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	15
Indice di viscosità	D 2270	-	140
Punto di congelamento	D 97	°C	-32
Punto di infiammabilità	D 92	°C	210

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 201602

Conqord Oil Srl

Via Volpedo, 2 15050 Castellar Guidobono (AL) - Italia

Tel. (+39) 02.90595.1 – Email: q8oils@conqordoil.it